




EQ1

EQ2

EUROPRESS


EQ1 | EQ2

OTWARTE · ZAMKNIĘTE
SYSTEMY CIŚNIĘCIA



EQ1 |

Otwarty system ciśnienia
w rozmiarach pras:
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl



EQ2 |

Zamknięty system ciśnienia
w rozmiarach pras:
15, 20, 27, 34, 44, 52, 60 hl





WYPOSAŻENIE

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Polerowany kosz prasy ułatwiający czyszczenie
- Masywny korpus prasy ze stałymi blachami bocznymi
- Wewnętrzne zasilanie sprężonym powietrzem wysokowydajną sprężarką
- Dwufunkcyjna pompa próżniowa o dużej objętości – tłoczenie wstępne i odsysanie próżniowe
- Silnik napędowy o stałej prędkości obrotowej
- Kierunek obrotów w lewo i w prawo

1 STEROWANIE CYFROWE

- Nowa generacja: w pełni automatyczny sterownik dotykowy z przekątną ekranu 4,3"
- 12 programów ciśnienia prasy (do 80 poziomów ciśnienia)

2 DUŻA WANNA SOKU

- Blachy ociekowe soku mogą być zawieszane lub przesuwane
- Wykonanie wanny w całości ze stali nierdzewnej z odpływem DN 50 na środku
- Kontrola poziomu soku w wannie – przy pomocy funkcji level control (Opcja dodatkowa)

3 RÓŻNE ZAWORY CENTRALNEGO NAPEŁNIANIA (Opcja dodatkowa)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

4 PNEUMATYCZNIE PRZESUWNE DRZWI

- Pneumatycznie otwierane drzwi od 20 hl (Opcja dodatkowa w EQ1, EQ2)
- Opcjonalnie z uszczelką membranową od 20 hl (Opcja EQ2)

5 LEJ ZASYPOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ (Opcjonalnie)

- Lej zasypowy czterostronny z uchylną krawędzią
- Zamontowany na stałe do korpusu prasy lub na osobnej przejezdnej ramie



EUROPRESS

DANE TECHNICZNE

EUROPRESS EQ1 EQ2	Ilość zasypu kosza prasy (całe grona) (kg)	Ilość zasypu kosza prasy (jagody luzem) (kg)	Ilość zasypu winogron (po maceracji) (kg)	Wymiary DŁ. x SZER. x WYS (mm)	Pojemność wannы soku (l)	Wymiary otworu drzwi DŁ. x SZER. (mm)	Otwór drzwi w prasach EQ2 (opcjonalnie) przy przesuwaniu i uszczelnieniu drzwi pneumatycznych DŁ. x SZER. DŁ. x SZER. (mm)
15 hl	750	3000	4500	2803 x 1395 x 1642	530	650 x 450	—
20 hl	1050	000	000	3302 x 1395 x 1741	530	1000 x 450	650 x 500
27 hl	1350	5400	8100	3533 x 1595 x 1931	600	1000 x 450	650 x 500
34 hl	1700	6800	10200	4050 x 1595 x 1931	600	1190 x 450	650 x 500
44 hl	2200	8800	13200	4238 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	650 x 500
52 hl	2600	10400	15600	4728 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500
60 hl	3000	12000	18000	5215 x 1805 x 2125	700	1190 x 450	830 x 500

Ilość napełnienia może się różnić w zależności od odmiany winogron, metody napełnienia, rodzaju zacieru oraz stanu i stopnia dojrzałości winogron. Szczegóły modelu i dane techniczne nie są wiążące.



DIN EN ISO 9001:2015 DGR 2014/68/UE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w interesie postępu technicznego bez uprzedniego powiadomienia.

Scharfenberger GmbH & Co. KG / Philipp-Krämer-Ring 30
Gewerbegebiet Bruch / D-67098 Bad Dürkheim
Telefon 0049 - (0) 6322 - 60 02 -0 / Fax 0049 - (0) 6322 - 60 02 -10
info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de

www.facebook.com/ScharfenbergerMaschinenbau
 www.instagram.com/scharfenberger_maschinenbau
 www.youtube.com/c/ScharfenbergerMaschinenbau

Scharfenberger
Maschinenbau

TSN Sp. z o.o. Generalny przedstawiciel firmy Scharfenberger GmbH & Co.KG w Polsce.
Targowisko 422 / 32-015 Kłaj
Telefon: 12 28 44 900 / E-mail: biuro@tsn.com.pl
www.tsn.com.pl/

TSN SPECJALIZACJA
W STALI NIERDZEWNEJ